

## РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**Техническое задание** на поставку электрической самоходной тележки (далее также – Товар).

Технические характеристики Товара:

Модель Товара		BT LEVIO LPE 200
Номинальная грузоподъемность, не менее	кг	2000
Центр тяжести груза, не менее	мм	600
Высота подъема вил, не менее	мм	205
Длина вил, не менее	мм	1150
Ширина по внешней стороне вил, не менее	мм	550
Ширина шасси, не менее	мм	725
Радиус разворота, платформа поднята/опущена, не более	мм	1645/2110
Ширина рабочего прохода по стандартам VDI при обработке паллет 800*1200мм со стороны 800мм платформа поднята/опущена, не более	мм	2340/2810
Вес с батареей, не более	кг	800
Вес батареи, не более	кг	280
Скорость движения без груза/ с грузом, не менее	км/ч	8,0/8,0
Скорость подъема вил без груза/ с грузом, не менее	м/с	0,08/ 0,05
Скорость опускания вил без груза/ с грузом, не менее	м/с	0,11/ 0,09
Градиент без груза/ с грузом	%	18,0/ 8,0
Тяговый двигатель, не менее	кВт	2,5
Двигатель подъема, не менее	кВт	2,2
Угол поворота рукоятки управления	°	200
Электронный дисплей	-	наличие
Функция программирования скорости и ускорения	-	наличие
Регенеративная система торможения	-	наличие
Система привода POWERDRIVE	-	наличие
Система ведущего узла POWERTRAK	-	наличие

PIN код	-	наличие
Ведущее колесо полиуретан	-	наличие
Сдвоенные колёса на вилах Vulkollan	-	наличие
Боковая выгрузка батареи	-	наличие
Платформа для оператора	-	наличие
Боковые защитные поручни	-	наличие
Батарея 24V 300a\h	1 шт.	наличие
Зарядное устройство 24V/45A	1 шт.	наличие

### **Гарантийные условия на Товар:**

Гарантийные обязательства Поставщика на Товар должны быть не хуже обязательств, указанных в пункте 4.1 Проекта договора.

### **Условия поставки Товара:**

Поставка Товара в течение 10 рабочих дней после подписания договора.

### **Технический регламент**

Товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» (ТР ТС 010/2011).